

Ideal para techos interiores, con características térmicas y acústicas

USG PLAFONES®

USG CLEAN ROOM™ ACOUSTICAL PANELS

CLIMAPLUS™ PERFORMANCE USG DONN® BRAND DXLA™



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Poseen un acabado de vinilo con superficie y bordes sellados, ideales para cuartos limpios.
- Sistema garantizado contra hundimiento visible, pandeo y moho.
- Producto FIRECODE® diseñado para seguir los protocolos de seguridad.

APLICACIONES

- Salud

COLORES

- Blanco

SUBSTRATO

- Panel de lana mineral extruido por agua



UL Clasificado por UL

Tipo de orilla ²	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego ²	No. de artículo	NRC ⁴	CAC Min.	LR ³	Color	Opciones de suspensión	Contenido de reciclado ¹	Costo del panel
SQ 	2'x2'x5/8" Sin perforar		56099	—	35	0.79	Blanco	A, B, C, D, E	55%	\$\$\$
	2'x4'x5/8" Sin perforar		56091	—	35	0.79	Blanco	A, B, C, D, E	55%	\$\$\$
SQ 	2'x2'x5/8" Sin perforar		56060	0.55	35	0.79	Blanco	A, B, C, D, E	55%	\$\$\$
	2'x4'x5/8" Sin perforar		56090	0.55	35	0.79	Blanco	A, B, C, D, E	55%	\$\$\$

Alto contenido de reciclado






Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.



OPCIONES DE SUSPENSIÓN

CLASIFICACIÓN ASTM E1264

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

A USG DX [®] /DXL [™]	B USG DXLA [™]	C USG ZXLA [™]	D USG AX [™]	E [®] USG CE [™]
				

Clase 100: Tipo X, Patrón GI
Clase 10M-100M: Tipo X, Patrón CGI

Literatura y muestras del producto	Ficha técnica: SC1811
Características de combustión superficial	ASTM E84 y CAN/ULC S102 Clase A Dispersión de flama: 25 o menos Humo producido: 50 o menos
Tipo UL	M
Peso	1,1 lb./ft ² (paneles Clase 100) 1.2 lb./ft ² (paneles Clase 10M-100M)
Resistencia Térmica	R-1.6
Sobrecarga máxima	Ver garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales (SC2102).
Mantenimiento	Se puede limpiar fácilmente con una esponja húmeda, detergente suave y agua. No utilice el ácido acético, amoníaco, el cloro altamente concentrado, bromuro u otros productos químicos agresivos.

NOTAS

1. Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usadesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
2. Diseños resistentes al fuego: ver detalles de diseño de UL.
3. Los valores de LR se muestran como promedios.
4. Calificación de NRC para paneles USG CLEAN ROOM[™] CLIMAPLUS[™] Clase 100 is 0.10. USG no considera un panel de cielorraso para ser clasificado acústicamente si la NRC es inferior a 0.50
5. Los bordes cortados en sitio de paneles USG CLEAN ROOM[™] deben ser sellados con pintura de látex blanca
6. Las aplicaciones clasificadas para sala blanca requieren un sistema de suspensión con bridas con juntas de conexión en "T" marca USG DONN[®] CE[™].
7. No está diseñado para aplicaciones a cocinas o preparación de comida. Utilice productos no perforados (Clase 100), números de artículo 56099 y 56091.
8. Este producto ha calificado para ambas iniciativas BioPreferred: Preferencia de Compra Federal y Certificado de Etiquetado de Productos. Vea la lista completa de todos los paneles de cielorraso de USG en el sitio web biopreferred.gov.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrese a usg.com para revisar la información más actualizada del producto.

ADVERTENCIA

Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en usg.com

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**MARCAS REGISTRADAS**

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, USG México S.A. de C.V. o cualquiera de sus filiales; USG, USG PLAFONES®, CLEAN ROOM™, CLIMAPLUS™, USG DONN®, DX™, DXL™, DXLA™, FIRECODE®, ZXLA™, ES TU MUNDO. CONSTRÚYELO™, así como el logo de USG, los diseños de los elementos, colores y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México S.A. de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por
USG México S.A. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México
C.P. 05348

PLCL01-MX-ES/ 10 - 23
USG México
S.A. de C.V. y/o sus filiales.
Todos los derechos reservados.
Impreso en México

