


Accesorios
Plásticos.

VINYL CORP™

Accesorios Metalicos



DESCRIPCIÓN

Los accesorios plásticos fabricados por Vinyl Corp™, están libres de plomo y son fabricados y aprobados para su uso en exterior. Disponibles en color blanco como producto de línea. Aseguran el correcto desempeño y duración del sistema DUROCK®.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Esquineros: para proteger las esquinas exteriores expuestas a golpes o fricciones por tránsito pesado, cajillos o cambios de nivel en plafón, sujetos a maltratos por mantenimiento.
- Rebordes J y L: para proteger y perfilar cantos del tablamiento que por uso o diseño, queden expuestos a la vista o tránsito.
- Juntas de control: para absorber posibles movimientos, asentamientos y para evitar que aparezcan fisuras en la superficie del sistema DUROCK®.
- Facia botaguas: junto con el reborde L, para realizar la instalación del Manejo de Agua en el desplante del sistema DUROCK® en muros exteriores.
- Gotero Plástico: para evitar el escurrimiento y absorción de agua por capilaridad en los vanos, ventanas y terrazas, cuando se ocupa el sistema DUROCK® en tableros exteriores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Diseñados para emplearse en el exterior.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a los rayos ultravioleta.
- Resistentes a la corrosión.









CLAVES DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Clave (SKU)	Familia
Gotero Plástico para DUROCK® de 1/2" (SDR50-50)	CPGOPPA12	Componentes Plásticos
Junta de Control Recta con ranura de 1" (DC-50-100SE)	CPJUCORE110	Componentes Plásticos
Junta de Control Recta con ranura de 1/2" (DC50-50SE)	COJUCORE1	Componentes Plásticos
Reborde "J" para DUROCK® de 1/2" (MJBL50E)	CPREJP305	Componentes Plásticos
Reborde "L" para DUROCK® de 1/2" (DE/LB-50 1/2")	CPRELPL12	Componentes Plásticos
Esquinero Plástico (CB158E)	CPESPL305	Componentes Plásticos
Esquinero boleado plástico (BCB100E)	CPESBOPL1	Componentes Plásticos
Facia bota agua plástico (DCB75-25)	CPFABOAP1	Componentes Plásticos
Junta de Control Plástica 093 (CJV16E)	CP00JC093	Componentes Plásticos

**DIMENSIONES E INFORMACIÓN
TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Descripción	Peso por pieza	Peso por metro
Junta de control 093	0.48 kg / pza.	0.16 kg / m
Junta de control cuadrada ½"	0.51 kg / pza.	0.17 kg / m
Reborde L	0.24 kg / pza.	0.08 kg / m
Reborde J	0.33 kg / pza.	0.11 kg / m
Esquinero Recto	0.38 kg / pza.	0.13 kg / pza.
Esquinero Boleado	0.45 kg / pza.	0.15 kg / pza.
Facia bota aguas	0.43 kg / pza.	0.14 kg / pza.
Gotero plástico para tablero de ½"	0.63 kg / pza.	0.21 kg / pza.

Descripción	Piezas por caja	Largo por pieza
Junta de control 093	60	3.05 m. - 10"
Junta de control cuadrada ½"	35	3.05 m. - 10"
Reborde L	50	3.05 m. - 10"
Reborde J	50	3.05 m. - 10"
Esquinero Recto	75	3.05 m. - 10"
Esquinero Boleado	50	3.05 m. - 10"
Facia bota aguas	50	3.05 m. - 10"
Gotero plástico para tablero de ½"	20	3.05 m. - 10"

Junta de control 	Junta de control cuadrada 
Reborde J 	Reborde L 
Esquinero Recto 	Esquinero Boleado 
Facia bota aguas 	Gotero 

IPRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Cumplen con las siguientes normas ASTM: D-638, D-790, D-256, D696.

**CONSIDERACIONES DE
USO Y ALMACENAJE**

No emplear solventes para limpiarlos.

- En la abertura de la junta de control no rellenar con compuesto.
- Mantener los sacos en un lugar cerrado, limpio y fresco.
- Mantener alejado de la humedad.
- Se recomienda que el almacén cumpla con las siguientes condiciones:
 - > Área fresca y ventilada.
 - > Lejos de fuentes de calor.
 - > Techado, evitar la luz directa del sol.

Para la fijación de los accesorios plásticos Vinyl Corp™ sobre el Tablamiento marca DUROCK®, utilice los tornillos USG tipo DS de 1 ¼" a cada 30 cm de forma escalonada (cerciorarse que esté perfectamente fijo el Tablamiento marca DUROCK® a los bastidores metálicos, y que estén instalados los postes estructurales adicionales, necesarios cuando se instalan las juntas de control en posición vertical).

Las aletas de los accesorios se cubren con una capa delgada de cemento flexible Basecoat marca DUROCK® utilizando una espátula de 6", retire el exceso del compuesto y deje secar por cuatro horas.

Aplice nuevamente compuesto cuando la superficie reciba la capa uniforme de compuesto Basecoat para ocultar por el completo el accesorio. Para la fijación de la junta de control Vinyl Corp™ en el sistema de muros o plafón corrido TABLAROCA®, utilice tornillos USG tipo S o tipo Tek Broca (el tipo de tornillo dependerá del calibre del bastidor).

Cubra las aletas de la junta de control con una capa delgada de compuesto multiuso para juntas marca REDIMIX®, con la espátula de USG TABLAROCA® HERRAMIENTAS de 6", retire el exceso el compuesto multiuso para juntas marca REDIMIX® con las espátulas de USG TABLAROCA® HERRAMIENTAS de 8" y deje secar.

Cubra con el número de capas de compuesto especificadas en el Nivel de Acabado correspondiente, normalmente recibe el mismo número de capas que las juntas entre tableros.

- Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.
- Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente las instrucciones relacionadas con los productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica.

GARANTÍA

USG garantiza sus productos contra defectos de fabricación a 30 días hábiles contados a partir de su recepción. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación, notificando al Distribuidor Autorizado USG con quien se realizó la compra.

Nota:

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada en un plazo igual o menor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del embarque, según acuse de recibo del transportista que entregó la mercancía.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrese a usg.com para revisar la información más actualizada del producto.

ADVERTENCIA

Las herramientas eléctricas deben estar equipadas con un sistema de captación de polvo. Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en usg.com

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, USG México S.A. de C.V. o cualquiera de sus filiales; USG, TABLAROCA®, DUROCK®, SHEETROCK®, REDIMIX®, BASEFLEX®, PERFACTINTA®, ES TU MUNDO. CONSTRUYELO, así como el logo de USG, los diseños de los elementos, colores y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

Las marcas IBC, ICC, INTERNATIONAL BUILDING CODE e INTERNATIONAL CODE son marcas registradas de International Code Council, Inc.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México S.A. de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



- Compuesto BASECOAT/BASEFLEX® Marca USG DUROCK®
- Tablero de cemento Marca USG DUROCK®
- Cinta de refuerzo exterior Marca USG DUROCK®
- Herramientas Marca USG TABLAROCA®
- Perfiles metálicos USG

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por
USG México S.A. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México
C.P. 05348

WB2501-MX-ES/06 - 20
©2020 USG México
S.A. de C.V. y/o sus filiales.
Todos los derechos reservados.
Impreso en México

