

Ideal para techos interiores, con características térmicas y acústicas

USG PLAFONES®

USG FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN® BRAND DX® / DXL™



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Variedad de texturas.
- Plafón multipropósito.
- Fácil mantenimiento.

APLICACIONES

- Corporativo
- Comercial
- Educativo

COLORES

- Blanco

SUBSTRATO

- Panel de lana mineral extruido por agua



PRODUCTO CERTIFICADO PARA EMISIONES QUÍMICAS BAJAS: UL.COM/GG UL 2818



ALTO CONTENIDO DE RECICLADO

UL Clasificado por UL

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego ²	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR ³	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Contenido de reciclado ¹	Costo del panel
	2'x2'x5/8"	 Clase A	560	 0.55	 33	 0.81	Blanco	 A, B, C	 Bajo	 25%	\$
	2'x2'x5/8"	 Clase A	585	0.55	35	0.81	Blanco	A, C	Bajo	48-51%	\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	562	0.55	35	0.81	Blanco	A, B	Bajo	25%	\$
	2'x4'x5/8"	 Clase A	586	0.55	35	0.81	Blanco	A	Bajo	48-51%	\$
	2'x2'x5/8"	Clase A	506	0.55	33	0.81	Blanco	D	Bajo	25%	\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	507	0.55	35	0.81	Blanco	D	Bajo	25%	\$

PANELES USG FISSURED™ BASIC

Bajo emisor (VOC)

El tercero (GREENGUARD Gold), certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.

Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.



**OPCIONES
DE SUSPENSIÓN**

**CLASIFICACIÓN
ASTM E1264**

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

A USG DX [®] /DXL [™]	B USG DXW [™]	C ⁴ USG Centricitee [™] DXT [™] /DXLT [™]	D USG DX [®] /DXL [™]
			

Tipo III, Forma 2, Patrón CD

Literatura y muestras del producto	Ficha técnica: SC1815
Características de combustión superficial	ASTM E84 y CAN/ULC S102 Clase A Dispersión de flama: 25 o menos Humo producido: 50 o menos
Tipo UL	FR-2 FR-83
Peso	0.61 - 1.2 lb./ft ² (Clase A) 1.14 - 1.22 lb./ft ² (Firecode [®])
Resistencia Térmica	R-1.4 (Clase A) R-1.6 (FIRECODE [®])
Sobrecarga máxima	Ver garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales (SC2102).
Mantenimiento	Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.
Disponible en medidas métricas	Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para cantidades mínimas y tiempos de entrega.

NOTAS

1. Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usadesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
2. Diseños resistentes al fuego: ver detalles de diseño de UL.
3. Los valores de LR se muestran como promedios.
4. Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrese a usg.com para revisar la información más actualizada del producto.

ADVERTENCIA

Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en usg.com

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**MARCAS REGISTRADAS**

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, USG México S.A. de C.V. o cualquiera de sus filiales; USG, USG PLAFONES®, CENTRICITEE™, FISSURED™, USG DONN®, DX™, DXL™, DXLT™, DXT™, DXW™, FIRECODE®, ES TU MUNDO. CONSTRÚVELO™, así como el logo de USG, los diseños de los elementos, colores y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México S.A. de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por
USG México S.A. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México
C.P. 05348

PLFI01-MX-ES/ 10 - 23
USG México
S.A. de C.V. y/o sus filiales.
Todos los derechos reservados.
Impreso en México

